

Diesel injektor

Tiheys 15 C kg/ m ³	946
Viskositeetti 40 C mm ² /s	5,84
Viskositeetti 100 C mm ² /s	2.0
Leimahduspiste	79 C
Jähmettymispiste	alempi kuin -51 C

Monitoimilisäaine diesel moottoreille, jota voidaan käyttää ympärivuotisesti. Sekoitussuhde on 1 litra diesel injektoria 1000 litraan polttoainetta.

Diesel injektor nostaa cetan arvoa 3-4 yksikköä, parantaen moottorin kylmäkäynnistymistä, puhdistaa suuttimet noesta ja karstasta. Voitelee tehokkaasti jakajan sekä suuttimet kaikkina vuodenaikoina. Suojaa tehokkaasti järjestelmän ruostumiselta ja syöpymiseltä. Estää vaahtoamisen sekä parafiinin saostumisen. Poistaa myös kosteuden polttoaineesta.

Annostelu: 1,5,25 & 205 l	: 1 litra / 1000 litraan
25 dl pullo	: 2,5 dl joka tankilliseen, takaa parhaan tuloksen tai yksi pullo joka toinen tai neljäs tankkaus 500 – 600 km välein.

2,5 dl (1 x 24)	62025
1 L (1 x 12)	62001
5 L (1 x 4)	62005
25 L	620025
205 L	620205

Maahantuojat:

Tehopesä Oy

0400-720 025 Arto Juujärvi
040-1798 578 Sirpa Mäkinen

tehopesa@gmail.com
www.powerup.fi