

## JTX 2000 Erikoisrasva

<b>Sideaine</b>	Vesivapaa kalsium
<b>NLGI</b>	2
<b>Koetyöstö tunkeumatesti</b>	
valmisteltu 60 lyöntiä	265 – 295 1/10 mm
valmisteltu 100 000 lyöntiä	+ 20      1/10 mm
<b>Tippumispiste</b>	>145 C
<b>Perus öljy</b>	Mineraaliöljy / polymeeri
<b>Öljyn emäksinen viskositeetti</b>	
40 °C	1300 mm <sup>2</sup> /s
100 °C	106 mm <sup>2</sup> /s
<b>Ruostesuojakyky</b>	
SKF Emcor enl. SIS 155130	0 - 0
<b>Vedenhylkimistesti</b>	
Testi DIN 51807/1	0 - 90
<b>Voitelukyky</b>	
SKF R2F ajokoe A	HYVÄKSYTTY
SKF R2F ajokoe B 120 C	HYVÄKSYTTY
SKF R2F ajokoe AF	HYVÄKSYTTY
Timken OK Load,	65 lbs
<b>Lämpötila-alue</b>	-20 °C + 120 °C Max + 130 °C

**JTX 2000** on vesivapaa kalsiumsaippuoitu mineraalipohjainen voitelurasva. Rasvalla on erinomainen vedensietokyky, ruosteen suoja ja sisältää EP/AW lisäaineen.

**JTX 2000:llä** on erinomainen tartuntaominaisuus ja on mekaanisesti vakaa. Soveltuu erinomaisesti tappirasvaksi.

**JTX 2000** on erikoisrasva, joka on tarkoitettu raskaasti kuormitetuille liuku- ja vierintälaakereille, normaaleissa lämpötiloissa ja kierroslukurajoissa.

**JTX 2000** on kehitetty erityisesti merenkululle ja koneurakoitsijoille, maatalouteen, metsäkoneisiin, monitoimikoneisiin, vesipumppuihin ja vastaaviin. Tuote sopii myös erinomaisesti teollisuuteen missä kosteus ja ruoste ovat ongelma. Rasva on erittäin helppo pumpata nykyaikaisiin keskusvoitelujärjestelmiin vaikka öljyn viskositeetti on korkea.

400 gr (1 x 20)	63300	50 kg	63050
5 kg (1 x 2)	63500	190 kg	63180
18 kg	63418		

**Maahantuoja:**

**Tehopesä Oy**

0400 – 720 025 Arto Juujärvi  
040 – 1798 578 Sirpa Mäkinen

tehopesa@gmail.com  
www.powerup.fi