

**LTX 2-tahtiöljy**  
**esim. moottorisahat, mopedit ja mikroautot**

Tiheys 15 C kg/m	900
Viskositeetti 40 C	65 mm <sup>2</sup> /s
Viskositeetti 100 C	10.5 mm <sup>2</sup> /s
Syttymispiste	175 C
Jähmettymispiste	-46 C

**LTX 2-tahtiöljy** on kehitetty täyssynteettisistä, ympäristöystävällisistä ja biologisesti hajoavista ainesosista. 2-tahtiöljy on testattu CEC-L-33-T-82 testimenetelmällä.

**LTX 2-tahtiöljy** ylittää kaikki laatuvaatimukset öljylle, jota käytetään ilma- tai vesijähdytteisille nopea kerroksisille, kuumana käyville 2-tahti moottoreille. Antaa tehokkaan ja vahvan voitelukalvon, lisää tehoa ja lisää moottorin käyttövarmuutta. Vähentää myös polttoaineen kulutusta. Pakokaasut ovat lähes savuttomia ja hajuttomia. Soveltuu myös tuoreöljyvoitelujärjestelmiin. Ei karstoita moottoria.

**LTX 2-tahtiöljy** käy kaikkiin 2-tahtimoottoreihin. Myös E-Tech.

**1 – 2 %** seos moottorisahoihin, mopoihin ja mikroauton moottoreihin. Sopii myös lyijyttömälle bensiinille.

**Noudata moottorinvalmistajan suosituksia!**

Luokitukset: API TC – PLUS, YAMAHA RD 350B, Y – 350M2, CE 505

1 L	(1 x 12)	64101
5 L	(1 x 4)	64105
25 L		64125
205 L		64205

Maahantuojat:

**Tehopesä Oy**

0400-720 025 Arto Juujärvi  
040-1798 578 Sirpa Mäkinen

tehopesa@gmail.com  
www.powerup.fi