

BTX Yleisrasva

Sideaine	Litium
NLGI	2
Koetyöstö tunkeumatesti	
valmisteltu 60 lyöntiä	265 – 295 1/10 mm
valmisteltu 100 000 lyöntiä	+ 25 1/10 mm
Tippumispiste	> 180 °C
Perus öljy	Mineraaliöljy
Öljyn emäksinen viskositeetti	
40 °C	110 mm ² /s
100°C	12 mm ² /s
Ruostesuojajakyky	
SKF EMCOR enl. SIS 155130	0 - 0
Voitelukyky	
SKF R2F ajokoe A	HYVÄKSYTTY
SKF R2F ajokoe B	HYVÄKSYTTY
Lämpötila-alue	-30 °C + 120 °C Max + 150 °C

BTX on litiumsaippuoitu mineraalipohjainen voitelurasva. Rasvalla on erinomainen vedensietokyky, ruosteen suoja ja sisältää EP/AW lisäaineen.

BTX on monikäyttöinen yleisrasva mitä voidaan käyttää annettujen lämpötilojen rajoissa. Voitelurasva antaa erinomaisen mekaanisen vakauden sekä ruostesuojan. Rasva on sopiva laakereiden voiteluun jopa kosteassa ympäristössä.

BTX on korkealaatuinen yleisrasva mitä voidaan käyttää niin teollisuudessa kuin automaattijärjestelmissä. Rasva sopii liuku- sekä vierintälaakereille

400 gr (1 x20)	63600
5 kg (1 x 5)	63005
18 kg	63618
50 kg	63650
190 kg	63080

Maahantuoja:

Tehopesä Oy

0400 – 720 025 Arto Juujärvi
040 – 1798 578 Sirpa Mäkinen

tehopesa@gmail.com
www.powerup.fi