

MTX 2-tahtiöljy **veneisiin**

Tiheys 15 C kg/m	900
Viskositeetti 40 C	60 mm ² /s
Viskositeetti 100 C	9.7 mm ² /s
Syttymispiste	86 C
Jähmettymispiste	-46 C

MTX 2-tahtiöljy on kehitetty täyssynteettisistä, ympäristöystävällisistä ja biologisesti hajoavista ainesosista. 2-tahtiöljy on testattu CEC-L-33-T-82 testimenetelmällä. Tuhkautumaton.

MTX 2-tahtiöljy ylittää kaikki laatuvaatimukset öljylle, jota käytetään ilma- tai vesijähdytteisille nopea kerroksisille 2-tahti moottoreille. Antaa tehokkaan ja vahvan voitelukalvon, lisää tehoa ja lisää moottorin käyttövarmuutta. Vähentää myös polttoaineen kulutusta. Pakokaasut ovat lähes savuttomia ja hajuttomia. Soveltuu myös tuoreöljyvoitelujärjestelmiin. Ei karstoita moottoria.

Soveltuu pienillä kierrosnopeuksilla toimivaan vetouisteluun sekä nopeakierroksiin kilpaveneisiin.

Seossuhde: max. 1 %, myös lyijyttömään bensiiniin
Noudata moottorinvalmistajan seossuositusta

Luokitukset: NMMA, API, TC-WII, YAMAHA, CE505, OMC

1 L	(1 x 12)	64201
5 L	(1 x 4)	64202
25 L		64203
205 L		64204

Maahantuojat:

Tehopesä Oy

0400-720 025 Arto Juujärvi
040-1798 578 Sirpa Mäkinen

tehopesa@gmail.com
www.powerup.fi