

Bensiini injektori

Tiheys 15 C kg /m ³	895
Viskositeetti 40 C mm ² /s	155
Viskositeetti 100 C mm ² /s	16.5
Syttymispiste	> 62 C
Jähmettymispiste	- 30 C

Bensiini injektori on kehitetty uusien autojen erittäin kehittyneille polttoainejärjestelmille.

- tehokas karstan poistaja ja puhdistaa ruiskusuuttimet sekä kaasuttimet varmistaen tasaisen käynnin moottoriin
- Suojaa polttoainejärjestelmää ruostumiselta ja syöpymiseltä
- Pitää tulpat ja venttiilit puhtaina
- Poistaa käynnistys häiriöt ja estää jäätymistä
- Soveltuu myös katalysaattorimoottoreihin
- Vähentää karstan muodostumista EGR-järjestelmissä

Bensiini injektori on suunniteltu lisättäväksi bensiinin sekaan ympäri vuoden. Säännöllinen bensiini injektorin käyttö takaa parhaan käyttötuloksen.

2,5 dl bensiini injektoria joka tankilliseen, 50 – 60 litran tankki tai yksi pullo joka neljäs tankkaus (500 – 600 km välein).

2,5 dl	(1 X 24)	62525
5 l		62505

Maahantuoja:

Tehopesä Oy

0400-720 025 Arto Juujärvi

040-1798 578 Sirpa Mäkinen

tehopesa@gmail.com

www.powerup.fi